



YTELSESERKLÆRING

Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr 305/2011

Nr. DoP-LT-THERM 410-2013-1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Weber.therm 410

2. Type-, parti- eller serienummer:

- Betegnelse: Weber.therm 410
- Produktidentifisering (sidemerker): produksjonsdato og tidspunkt (dag-mnd-år, og klokkeslett)

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:

Kompleks termoisolerende murmørtel til dekning, festing, og beskyttelse av termoisolerende plater (solid mineralull eller polystyrenskumplast) mot værforhold både inne og ute. Anvendes i lette fasadeisoleringssystemer (som Weber F030 og Weber F010).

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Weber
„Saint-Gobain statybos gaminiai” UAB
Mėnulio g. 7
LT-04326 Vilnius, Litauen
www.weber.lt

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):

Ikke relevant

6. System(er) for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

2+

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Ikke relevant

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

ETA etter ETAG 004

Institusjon for teknisk vurdering (Medlem i AOTA) – Statlig bedrift Sertifiseringssenter for byggevarer, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius, Republikken Litauen, utga følgende europeiske tekniske vurderinger:

1. Europeisk teknisk vurdering ETA-10/0081, utgitt til kompleks termoisolerende fasademursystem med polystyrenskumplast som anvendes til varmeisolering av utevegger WEBER MW F010;
2. uropeisk teknisk vurdering ETA-10/0188, utgitt til kompleks termoisolerende fasademursystem med mineralull som anvendes til varmeisolering av utevegger WEBER MW F030;

9. Angitt ytelse:

Side 1 av 2



Vesentlige egenskaper:	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1	ETAG 004
Adhesjon mellom grunnlaget og limet	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhesjon mellom grunnlaget og limet etter 2 døgn i vannet og 2 timer under vanlige forhold	$\geq 0,2$ N/mm ²	
Adhesjon mellom grunnlaget og limet etter 2 døgn i vannet og 7 døgn under vanlige forhold	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Adhesjon mellom lim og termoiserende plate	$\geq 0,08$ N/mm ²	
Adhesjon mellom lim og termoiserende plate etter 2 døgn i vannet og 2 timer under vanlige forhold	$\geq 0,03$ N/mm ²	
Adhesjon mellom lim og termoiserende plate etter 2 døgn i vannet og 7 døgn under vanlige forhold	$\geq 0,08$ N/mm ²	
Kuldebestandighet	25 sykluser	LST L 1413.11:2005

NPD = ingen angitt ytelse

Der spesifikke tekniske dokumenter ble anvendt i samsvar med art. 37 eller 38, oppfyller varen følgende krav:

Ikke relevant

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Fabrikken har kvalitetskontrollsystem EN ISO 9001:2008 som er samordnet med ETAG 004 for å sørge for at varene motsvarer angitte ytelser.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Asta Juškytė – laboratoriumssjef
(navn og stilling)

Kaunas region, 01.07.2013
(utgitt – sted og dato)


/Underskrift/
(underskrift)

Vedlegg til ytelseserklæringen i samsvar med byggevareforskriftens art. 6, del 5 og REACH forskriften (EØ) Nr. 1907/2006, art. 31 eller 33:

1. (31) Sikkerhetsdatablad: SDL Weber.therm 410
2. (33) Informasjon om farlige kjemikalier: ikke relevant.

Side 2 av 2